

Prohlášení o vlastnostech

č. PO 6-2014



Výrobek:

Hliníkové vchodové dveře, systém HEROAL 065

Typové označení:

PO- HEROAL 065

Zamýšlené použití: **Hliníkové vchodové dveře jsou určeny pro použití do bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost.**

Výrobce:

Regno, s.r.o.
Slaný
Česká republika
IČ: 47537566

System posuzování a ověřování stálosti vlastností: **system 3**

Posuzování a ověřování vlastnosti: **Oznámený subjekt č. 1389 –MZLU v Brně, pracoviště Zlín, Louky 304, V provedl zkoušku typu výrobku podle systému 3 a vydal Protokol o počáteční zkoušce typu č. 1389 – CPD – 09 – 035 ze dne 29.04.2009**

Vlastnosti výrobku:

Tabulka 1 - Hliníkové vchodové dveře

| Základní charakteristiky | Vlastnost | | Harmonizovaná technická specifikace |
|---|--|--|-------------------------------------|
| Odolnost proti zatížení větrem | Třída C3 | jednokřídlové typy dveří | EN 14351-1+A1 |
| Vodotěsnost – nestíněné (metoda A) | Třída 5A | jednokřídlové typy dveří dovnitř otevíravých | EN 14351-1+A1 |
| | Třída 3A | jednokřídlové typy dveří ven otevíravých | |
| Nebezpečné látky | Bez uvolňování nebezpečných látek | | EN 14351-1+A1 |
| Únosnost bezpečnostních zařízení | npd | | EN 14351-1+A1 |
| Akustické vlastnosti | npd | | EN 14351-1+A1 |
| Součinitel prostupu tepla U_D | 2,1 W/(m².K) | $U_g = 1,1$ s rámečkem Chromatech plus (plocha $\leq 3,6m^2$) | EN 14351-1+A1 |
| | 1,8 W/(m².K) | $U_g = 0,6$ s rámečkem Chromatech plus (plocha $\leq 3,6m^2$) | |
| | 2,1 W/(m².K) | $U_p = 1,15$ s dveřní výplní (plocha $\leq 3,6m^2$) | |
| | 1,7 W/(m².K) | $U_p = 0,61$ s dveřní výplní (plocha $\leq 3,6m^2$) | |

Prohlášení o vlastnostech

č. PO 6-2014



| | | | |
|--|---------|---------------------------|---------------|
| Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g | 0,51 | $U_g = 1,1$ | EN 14351-1+A1 |
| | 0,47 | $U_g = 0,6$ | |
| | 0,02 | $U_p = 0,61$ dveřní výplň | |
| Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu τ_v | 72,00 | $U_g = 1,1$ | EN 14351-1+A1 |
| | 69,00 | $U_g = 0,6$ | |
| | 0,00 | $U_p = 0,61$ dveřní výplň | |
| Průvzdušnost | Třída 4 | jednokřídlové typy dveří | EN 14351-1+A1 |

Vlastnosti hliníkových vchodových dveří, systém HEROAL 065 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce 1. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ve Slaném, dne: 01.07.2014

Miloš Nový
Jednatel společnosti